

FICHA TECNICA

Full line UNIVERSAL GEAR 75W90 GL -4

Descripción

Lubricante multigrado para transmisiones manuales formulado con bases minerales y aditivos de extrema presión.

Aplicación

Especialmente recomendado para transmisiones manuales en automóviles, pick ups o de servicio de pasajeros que requieran **API GL-4**.

No se recomienda utilizar donde se exija tecnología (**Limited Slip / Deslizamiento Limitado**)

Contiene aditivos anticorrosivos, anti-desgaste, antiespumante, antioxidante, depresor de punto de fluidez y agentes de extrema presión.

Beneficios

- ♦ Evita el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.
- ♦ Alta protección de los engranajes para soportar cargas.
- ♦ Evita el desgaste de las piezas en operaciones exigentes.
- ♦ Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- ♦ Excelente fluidez a bajas temperaturas.

Niveles y especificaciones

- ♦ API GL-4

Guía de uso



Automóvil



Transporte

Envases disponibles



1/4 de Galón



Mini T 15 Gal.



Tambor de 55 Gal.



Análisis Típicos

GRADO SAE			75W-90
Característica	Unidad	Método	Resultados
Densidad a 15°C	g/ml	ASTM D4052	0,871
Viscosidad a 40°C	mm²/s	ASTM D445	86,9
Viscosidad a 100°C	mm²/s	ASTM D445	14,41
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	169
Punto de Fluidez	°C	ASTM D97	-25
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	201

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, Para consultar la hoja de seguridad del producto.

