

FICHA TECNICA

Full line ATF DIII

Descripción

Lubricante hidráulico tipo ATF para transmisiones automáticas, aprobado de acuerdo con las especificaciones GM DEXRON® III, GM ALLISON C-4 y FORD MERCON®.

Aplicación

- Se recomienda para lubricación de transmisiones automáticas que requieran lubricantes de los niveles DEXRON®, DEXRON® II y II-D o III ALLISON C-4 de GENERAL MOTORS, MERCON® de FORD, VOLKSWAGEN, VOLVO o cualquier otro fabricante de vehículos.

Beneficios

- Su aditivación garantiza, baja oxidación y formación de espuma.
- Controla el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.
- Puede ser utilizado en direcciones hidráulicas y en cajas de transmisión ALLISON serie MT600.
- Posee colorante rojo para evitar su uso indebido e identificar cualquier pérdida.

Niveles y especificaciones

- GM DEXRON® III (Número de Aprobación F-30.745)
- GM ALLISON C-4 (Número de Aprobación C4-25.753.197)
- FORD-MERCON® V (Número de Aprobación M980.504)

Guía de uso



Transporte



Automóvil

1/4 de Galón



Balde 5 Gal.



Tambor de 55 Gal.



Análisis Típicos

GRADO			
Característica	Unidad	Método	
Densidad a 15,6°C	g/ml	ASTM D 4052	0,857
Punto de Inflamación (COC)	°C	ASTM D 92	215
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 5950	-48
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	36,4
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	7,72
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	189

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

