

FICHA TECNICA

Full line Alta Viscosidad 25W60 CF-4 / SG

Descripción

Aceite lubricante multigrado recomendado para vehículos diésel y gasoline con un alto kilometraje. Las bases y aditivos que se han utilizado en su formulación permiten minimizar fugas y el consumo de aceite gracias al efecto sellante que produce sobre las partes más desgastadas del motor, garantizando la máxima protección.

Beneficios

- ♦ Minimiza el consumo de aceite con alto kilometraje recorrido
- ♦ Mejor fluidez del aceite al arranque en frío a comparación de un lubricante monogrado
- ♦ Por su alta viscosidad mejora la compresión del motor.
- ♦ Cumple nivel API CF-4, CG-4 y CH-4.

Niveles y especificaciones

- ♦ CF-4 / SG

Guía de uso



Transporte



Maq. Vial



Maq. Agrícola



Envases disponible

1/4 de Galón



1 Galón



Balde 5 Gal.



Tambor de 55 Gal.

Análisis Típicos

GRADO SAE			25W-60
Característica	Unidad	Método	Resultado
Densidad a 15,6°C	g/ml	ASTM D 4052	0,887
Punto de inflamación (COC)	°C	ASTM D 92	235
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 5950	-22
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	239
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	121
Cenizas Sulfatadas	% peso	ASTM D 874	1.04
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	10

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

